

Mietpreisliste für UP Right x32N

Unser Angebot: Scherenbühne für jeden Gebrauch

Hersteller: Up Right

Typ: x32N

Eigengewicht: 2350KG

Weitere Informationen über diese Scherenbühne erhalten sie auf der Rückseite



Unsere Preise:

Pauschalpreis pro Tag: 50,00€

Die weiteren Mietpreise sind nach Mietdauer gestaffelt:

- 2-5Tage: 44,00€
- 6-10Tage: 38,70€
- 10-20Tage: 34,00€
- Jeder weiterer Tag nur: 30,00€
- Sonderpreis für 5Tage: 220,00€

Servicepauschale (Auf und Abladen): 45,00€

Zusätzlich pro gefahrener Km Anfahrt: 1,10€

Wir halten uns vor, vor jedem Mietbeginn eine Kautions, als Sicherheit von 1.500,00€ zu verlangen.

Bitte beachten sie, dass beim Rücktritt des Mietvertrages gem. den gesetzlich vorgeschriebenen Vermietbedingungen, Stornogebühren anfallen können.

Weitere Informationen zum Vermieter erhalten sie auf der Rückseite

**Technische
Daten:**

TEIL	X32N
Arbeitsbühnenmaße mit Erweiterung	1,12 m x 2,21 m [44 Zoll x 87 Zoll] innerhalb Fußblech
Max. Arbeitsbühnen-Tragfähigkeit	
Standard m.	340 kg [750 lbs]
Erweiterung auf Erweiterung	110 kg [250 lbs]
Max. Personenzahl	
Standard	3 Personen
auf Erweiterung	1 Person
Höhe	
Arbeitshöhe	11.58 m [38 Fuß]
max. Plattformhöhe	9.75 m [32 Fuß]
min. Plattformhöhe	1.09 m [43 Zoll]
Maße	
Gewicht	2350 kg [5180 lbs]
Gesamtbreite	1,22 m [48 Zoll]
Gesamthöhe	2,11 m [83 Zoll]
Gesamtlänge	2,34 m [92 Zoll]
Fahrbare Höhe	9,75 m [32 Fuß]
Fahrgeschwindigkeit abgesenkte Arbeitsbühne ausgefahrene Hebebühne	
	0 bis 3,70 km/h [0 bis 2,3 mph] 0 bis 1,13 km/h [0 bis 0,7 mph]
Energiequelle	Batteriesatz 24 Volt (4 Batterien je 6 V, 220 Ah, Min.-Gewicht je 28,12 kg 62 lbs) Gleichstrom-Gleichstromelektromotor
Systemspannung	24 V Gleichstrom
Batterieladegerät	25 Amp., 50 Hz 220 V Wechselstrom
Batterieeinsatzzyklus	25% für 8 Std.
Hydrauliktank-Fassungsvermögen	19 L [5 US-Gallonen]
Max. hydraulischer Systemdruck	138 bar [2000 PSI]
Hubsystem	Vierstufiger Scherenaufbau angetrieben von zwei einstufigen Hubzylindern
Steuersystem	Stufenloser Einhand-Joystick mit Proportional-Steuerung
Fahrssystem	Zwei Vorderrad-Hydraulikmotoren für seriellen oder Parallelbetrieb
Reifen	Vollgummi 381 mm [15 Zoll] Durchmesser, nicht abfärbend
Feststellbremse	Federkraftbetätigt, hydraulisch lösende Bremse mit manueller Freigabe
Wendekreis	254 mm [10 Zoll] innen
Max. Steigfähigkeit	22% [12 Grad]
Radstand	1,9 m [74 3/4 Zoll]
Schutzgeländer	1,02 m [40 Zoll]
Fußblech	152 mm [6 Zoll] hoch



Vermieter:

WIRA Schaltanlagenbau GmbH

Vaake Süd 2a

D-34359 Reinhardshagen

Tel: 05544/91120

Fax: 05544/91122

E-Mail: c.winter@wira-schaltanlagen.de

Website: http://www.wira-schaltanlagen.de/_german/home.html

Stand: 27. September 2011/Änderungen vorbehalten